



BIKE-LINE FUEL SYSTEM CLEANER



Pulizia del sistema di alimentazione delle moto / 2 tempi

CARATTERISTICHE

Potenza ed energia per tutti i motori a 2 tempi.

- Rimuove le impurità e i depositi dall'intero sistema di alimentazione.
- Rimuove in modo efficace i depositi carboniosi dalle valvole e dalla parte superiore del cilindro.
- Combatte la sedimentazione del carburante e assicura facili ripartenze dopo lunghi periodi di pausa.
- Assicura una combustione pulita ed efficace e riduce le emissioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Motore con motori a 2 tempi.

MODALITÀ D'USO

Aggiungere ogni 3/4 mesi nel serbatoio prima di fare rifornimento. Ideale anche se aggiunto prima del fermo invernale.

CONSUMO

75 ml per 20 lt di benzina.

TEMPO DI AZIONE

Agisce durante l'utilizzo della vettura.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido

Colore: Colorato

Odore: aromatico

Punto di ebollizione: 110 – 116 C

punto d'infiammabilità: -5 C

Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: 12 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 C

Pressione vapore (a 20 C): 20 hPa

Densità (a 20 C): 0.78-0.82 g/cm³

Idrosolubilità insolubile