



SCOOTER FUEL SYSTEM CLEAN&CARE



Pulizia del sistema di alimentazione degli scooter / 2 tempi

CARATTERISTICHE

Potenza ed energia per tutti i motori a 2 tempi degli scooter. Elimina contaminazioni, incrostazioni, umidità e residui carboniosi in tutto il sistema d'alimentazione. Lubrifica e protegge i cieli dei cilindri.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Motore con motori a 2 tempi

MODALITÀ D'USO

Aggiungere ogni 3/4 mesi nel serbatoio prima di fare rifornimento. Ideale anche se aggiunto prima del fermo invernale.

CONSUMO

75 ml per 20 lt di benzina.

TEMPO DI AZIONE

Agisce durante l'utilizzo della vettura.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido

Colore: rosso/a

Odore: aromatico

Punto di ebollizione iniziale e

intervallo di ebollizione: 110 - 116 C

punto d'infiammabilità: -6.5 C

Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%

Superiore Limiti di esplosività: 12 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 C

Pressione vapore (a 20 C): 20 hPa

Densità (a 20 C): 0.78-0.82 g/cm³

Idrosolubilità insolubile